

ZQS6-2000A 型高精度粘结强度检测仪



产地:北京

功能:现场检测外墙饰面砖、外墙外保温材料、油漆、涂料的粘结强度

特点:

高精度粘结强度检测仪不仅可测外墙饰面砖的粘结强度、还可检测外墙外保温材料、油漆和涂料的粘结强度,采用最新开发的 SW-4B 智能数字峰值保持表,最小可测得 0.001kN 的力值,完全满足各种粘结强度的检测需要。该智能数字表有峰值保持、存储和查询功能,其最大特点:

- (1) 高精度: 最小可测得 0.001kN 的力值;
- (2) 高效率: 该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比,加压速度可提高近 10 倍,彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳;
- (3) 采用软件标定,无须拆开压力表,只需将压力加到指定值,轻按一键即可完成,极大地方便用户的标定和使用,是最新的更新换代产品;
- (4) 采用高效镍-氢充电电池,可反复长久使用。

仪器主机依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计,可连续均匀加荷,手动泵与专用千斤顶连为一体,结构紧凑,经久耐用,采用液晶显示粘结力值,自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持,该产品采用高效镍-氢充电电池,小巧轻便,总重约 3 千克,便于现场携带和使用,完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ110-97 的要求,使用标准块的规格为 95mm×45mm×8mm 和 40mm×40mm×8mm,保温材料标准试块的规格为 100mm×100mm×8mm,在满足合格要求时的最小拉力为 0.64kN,最大拉力为 2.56kN,针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点,专将最大拉力设计 6.00kN,以确保仪器的检测精度,每台仪器均附有国家法定计量单位的检定合格证书。

ZQS6-2000A 型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品,该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站(中心)、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用,深受广大工程技术人员的欢迎。

基本配置:

- 1、主机壹台;(含高精度传感检测单元)
- 2、SW-4B 智能数字峰值保持表壹只;
- 3、传感器连接导线壹根;
- 4、标准块两组各叁只(95mm×45mm/40mm×40mm)
- 5、说明书壹本;
- 6、行业标准规范壹套;
- 7、铝合金包装箱壹只;
- 8、国家法定计量检定合格证书壹份。
- 9、充电器壹个
- 10、合格证和保修卡各壹张